TECNIPAK

Orchard-Rite

REMECEDOR DE ÁRBOLES
MONOBOOM

DESCRIPCIÓN

Nuestro Monoboom fija el estándar contra el que otros remecedores sólo se comparan. El innovador sistema de anclaje de la tenaza proporciona la máxima resistencia a la rotura. Cuenta con un largo alcance para remecido, capaz de sacudir troncos y ramas. El Monoboom permite incorporar el accesorio opcional Side Shooter, que incrementa su eficiencia al trabajar en hileras.

+562 2496 5680 | agricola@tecnipak.com | www.tecnipak.com | Av. Colorado 680, Quilicura, Santiago

TECNIPAK

MONOBOOM

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de remecido AccuShake.
- Sistema de enfriamiento y lubricación WetHead.
- Secuencia de agitación automática.
- Cabina presurizada.
- Volante telescópico.
- Sistema de estéreo.
- Pedales de control ajustables.
- Ventilador de hidráulico reversible.
- Neumáticos de flotación para un desplazamiento más suave.
- Cilindros de elevación de barredores.
- Asamblea de brazo de anclaje reforzado.
- Cámara retrovisora.
- Barredores automáticos.
- Display métrico e imperial.
- Indicador digital de presión.
- Luces LED.

ESPECIFICACIONES

Motor	CAT 4.4L 147.6 HP
Alcance de brazo	5.2 metros
Sistema de enfriamiento y lubricación WetHead	Sistema de inyección eléctrico Shurflo
Capacidad de combustible	148 litros
Tanque DEF	19 litros
Capacidad de aceite hidráulico	91 litros
Capacidad del tanque de agua	121 litros
Conducción	Hidrostática con dos motores de ruedas separados
Ancho del remecedor	2.4 metros
Longitud del remecedor	8.5 metros
Peso del remecedor	6441 kilos
Largo del cojín de la tenaza	610 mm
Tamaño del neumático	14L x 16.1 (12 capas)
Filtro de aire	Filtro Donaldson Sy-Klone de doble elemento
Sistemas hidráulicos / Monitor	Sistemas Danfoss Plus+1

+562 2496 5680 | agricola@tecnipak.com | www.tecnipak.com | Av. Colorado 680, Quilicura, Santiago