

TECNIPAK

HYDRALADA®

PLATAFORMA 640H MAXI

Segura, fuerte, confiable y productiva. La 640h MAXI es nuestra máquina más popular, especialmente en huertos de paltos. Equipada con tracción en las cuatro ruedas para una mayor estabilidad y tracción, esta máquina llega a casi cualquier parte. Como la seguridad es lo más importante, la 640h es una máquina estable, pero muy productiva en el campo. Los contratistas utilizan este modelo para recolectar fruta por su alto rendimiento y bajo costo operativo por hora.

CONTROL DE PIE

Funcionamiento manos libres para mayor productividad en el huerto. Modelo estándar incluye tres pedales en el suelo; el pedal central acciona la elevación/descenso de la plataforma y los dos pedales de cada lado accionan las respectivas ruedas motrices.

NUEVA BOLSA DE RECOLECCIÓN

Para una recolección óptima y eficiente. Bolsa a base de plástico de alta resistencia de PVC. Capacidad aumentada y con tres niveles de llenado para evitar dañar la fruta.

RUEDAS MÓVILES GEMELAS

Aumenta la estabilidad de la máquina. Dos ruedas giratorias montadas en una viga oscilante separadas entre sí.



640h MAXI

ESPECIFICACIONES

Motor	Kohler
Combustible	Bencina
Potencia	23 HP
Elevación máxima hasta el suelo de la jaula	6,40 metros
Altura máxima de trabajo	8,40 metros
Anchura total	2,50 metros
Longitud total	6,50 metros
Peso	1.680 kg
Capacidad de peso del canastillo	175 kg
Tipo de controles	Mandos con los pies
Opcionales	Orugas traccionales, capacho de cosecha, herramientas de poda hidráulicas, traspaleta portabin, mandos manuales.
Origen	Fabricado en Nueva Zelanda

Tren propulsor y ruedas

- Sistema de freno a prueba de fallos Hydrabrake.
- Rueda móvil trasera de 185 x 14.
- Equipo de ruedas de seis pernos de alta resistencia.
- Motores hidráulicos de alto par.

Personalizar y añadir:

- Bujes de rueda libre.
- Tracción en las cuatro ruedas en tándem.
- Control manual.
- Herramientas hidráulicas.
- Ruedas gemelas traseras móviles.

Estructura del chasis

- Chasis rígido para cargas pesadas.
- Pluma de elevación de alta resistencia.
- Perfil trasero bajo.
- Silenciador montado externamente.

Otros

- Mando de control de tres pedales.
- Acelerador manual.
- Válvula hidráulica suave.
- Estación doble con control de base para situaciones de emergencia.
- Opción motor Diésel.